



Parametry techniczne

KOD	Typ przyczepy	Model przyczepy	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)	Rekomendowana max długość łodzi (cm)	Wypośaenie
14000100	AQUA	AQUA 4.3 ŚLIZGI	200 - 600	482 x 169	~400	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200000	AQUA	AQUA 5.2 ROLKI	190 - 590	600 x 169	~520	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14100000	AQUA	AQUA 2.8 ROLKI	210 - 610	447 x 169	~366	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14000000	AQUA	AQUA 4.3 ROLKI	200 - 600	482 x 169	~400	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200100	AQUA	AQUA 5.2 ŚLIZGI	190 - 590	600 x 169	~520	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14100100	AQUA	AQUA 2.8 ŚLIZGI	210 - 610	447 x 169	~366	Regulowane ślizgi boczne 1.5m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg

AQUA - przyczepa do przewożu łodzi lub skuterów wodnych

Poznaj przyczepę AQUA

Homologacja europejska - możliwość rejestracji w każdym kraju Unii Europejskiej

Oferta ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji technicznych wynikających z rozwoju firmy.

Rama przyczepy wykonana z giętych na zimno profili stalowych o przekroju prostokątnym. Elementy stalowe pokryte są powłoką cynku, co skutkuje wysokim poziomem odporności na korozję. Dzięki wyposażeniu w rolki boczne lub w ślizgi, przyczepa przystosowana jest zarówno do przewożu łodzi jak i skuterów wodnych. Przyczepa wyposażona jest w liczne elementy posiadające funkcje regulacji dzięki którym można przewozić łodzie o różnych gabarytach. Tylny panel oświetlenia jest łatwo demontowalny, co podnosi komfort użytkowania np. umożliwiając załadunek/rozładunek łodzi bezpośrednio w wodzie. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT, AL-KO.

Wyposażenie standardowe:

- ślizgi pod skuter wodny
- koło podporowe z obejmą

- dziobnica
- wciągarka taśmowa
- rolki boczne
- rolki środkowe, rolki denne
- głowica zaczepowa 750 kg,
- panel tylny regulowany (demontowany)
- punkty mocowania pasów
- oś 750 kg wodoszczelna, regulowana
- błotniki z polietylenu
- koła 155/70 R13
- instalacje elektryczne 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego)
- wtyczka 7-pinowa

Wyposażenie dodatkowe:

- koło zapasowe

Części zamienne Aqua



Odblask biały UO75T



Obejma koła
podporowego fi48



Wtyczka 7-biegunowa



Odblask pomarańczowy



Koło podporowe fi 48