

Pondus



Parametry techniczne

KOD	Typ przyczepy	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	Typ burty	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)	Dopuszczalna masa całkowita (dmc)
11300000	PONDUS	205 x 112	METALOWA	32	220 - 620	300 x 155	750 KG
11200000	PONDUS	165 x 112	METALOWA	32	230 - 630	262 x 155	750 KG
11400000	PONDUS	205 x 125	METALOWA	32	210 - 610	300 x 170	750 KG
11404000M	PONDUS	263 x 130	METALOWA	32	180 - 580	357 x 175	750 KG
11430000	PONDUS	236 x 125	METALOWA	32	200 - 590	331 x 170	750 KG

PONDUS - lekka, wielofunkcyjna przyczepa dla klientów poszukujących kompaktowego i ekonomicznego rozwiązania

Do wykonania przyczepy zastosowano wytrzymałościowej blachę, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m2 (klasa A). Materiał ten odznacza się bardzo dobrą odpornością na korozję i utlenianie, łączy dobry wygląd z wytrzymałością stali. Konstrukcja przyczepy jest nitowana-skręcana, co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Zawieszenie przyczepy stanowi oś skrętna z łożyskami kompaktowymi (łożysko kulkowe skośne dwurzędowe). Zaprojektowane do dużych przebiegów, uszczelnione i nasmarowane nie wymagają jakiegokolwiek regulacji i konserwacji. Podwójne uszczelnienie chroni przed dostaniem się zabrudzeń i wody do wnętrza łożyska.

Wyposażenie standardowe:

- rama i dyszel przyczepy gięte z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A
- głowica zaczepowa 750kg marki STEELPRESS, KNOTT, AL-KO
- burty przyczepy H-320 mm, blacha ocynkowana o grubości 1,25 mm
- burta przednia otwierana

- burta tylna otwierana
- błotniki z polietylenu
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm
- koła 155/70 R13 lub 155/80R13
- koło podporowe
- oś skrętna niehamowana STEELPRESS, KNOTT lub AL-KO
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego)
- wtyczka 7-biegunowa lub 13-biegunowa

Wypożyczenie dodatkowe:

- stelaż z planką H-800 mm
- planka płaska
- nadstawki burtowe pełne
- nadstawki siatkowe

Homologacja europejska - możliwość rejestracji w każdym kraju Unii Europejskiej

Oferta ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji technicznych wynikających z rozwoju firmy.

Części zamienne Pondus

				
Lampa tylna	Lampa pozycyjna przednia Gmak G17	Odblask biały UO75T	Zawias burtowy	Zaczep burtowy Pondus ZB-06
				
Wtyczka 7-biegunowa	Obejma koła podporowego fi48	Koło podporowe fi 48	Odblask pomarańczowy	Linka zabezpieczająca