



Parametry techniczne

KOD	Typ przyczepy	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	Typ burty	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)	Dopuszczalna masa całkowita (dmc)
10101000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	205 x 140	PLATFORMA	brak	225 - 575	345 x 185	750 KG
10501000F	TRACTUS FLEX	250 x 140	METALOWA	35	195 - 545	381 x 185	750 KG
10100000F	TRACTUS FLEX	205 x 125	METALOWA	35	225 - 575	345 x 170	750 KG
10211000F	TRACTUS FLEX+	220 x 140	METALOWO-SKLEJKOWA	35	188 - 536	360 x 185	750 KG
10420000AF	TRACTUS FLEX	263 x 125	METALOWA	45	195 - 545	400 x 170	750 KG
10121000AF	TRACTUS FLEX	205 x 140	METALOWA	45	215 - 565	345 x 185	750 KG
10340000AF	TRACTUS FLEX+	236 x 125	METALOWO-SKLEJKOWA	45	195 - 545	376 x 170	750 KG
10402000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	263 x 150	PLATFORMA	brak	200 - 550	400 x 195	750 KG
10200000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	220 x 125	PLATFORMA	brak	230 - 580	360 x 170	750 KG
10400000F	TRACTUS FLEX	263 x 125	METALOWA	35	205 - 555	400 x 170	750 KG
10101000F	TRACTUS FLEX	205 x 140	METALOWA	35	212 - 562	345 x 185	750 KG
10310000F	TRACTUS FLEX+	236 x 125	METALOWO-SKLEJKOWA	35	205 - 555	376 x 170	750 KG
10422000F	TRACTUS FLEX	263 x 150	METALOWA	45	190 - 540	400 x 195	750 KG
10220000AF	TRACTUS FLEX	220 x 125	METALOWA	45	210 - 560	360 x 170	750 KG
10541000F	TRACTUS FLEX+	250 x 140	METALOWO-SKLEJKOWA	45	155 - 505	381 x 185	750 KG
10140000AF	TRACTUS FLEX+	205 x 125	METALOWO-SKLEJKOWA	45	210 - 560	345 x 170	750 KG
10201000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	220 x 140	PLATFORMA	brak	215 - 565	360 x 185	750 KG
10402000F	TRACTUS FLEX	263 x 150	METALOWA	35	180 - 530	400 x 195	750 KG
10200000F	TRACTUS FLEX	220 x 125	METALOWA	35	220 - 570	360 x 170	750 KG
10511000F	TRACTUS FLEX+	250 x 140	METALOWO-SKLEJKOWA	35	165 - 515	381 x 185	750 KG
10110000F	TRACTUS FLEX+	205 x 125	METALOWO-SKLEJKOWA	35	255 - 565	345 x 170	750 KG
10221000F	TRACTUS FLEX	220 x 140	METALOWA	45	205 - 555	360 x 185	750 KG
10440000AF	TRACTUS FLEX+	263 x 125	METALOWO-SKLEJKOWA	45	180 - 530	400 x 170	750 KG
10141000AF	TRACTUS FLEX+	205 x 140	METALOWO-SKLEJKOWA	45	205 - 555	345 x 185	750 KG
10300000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	236 x 125	PLATFORMA	brak	215 - 565	376 x 170	750 KG
10201000F	TRACTUS FLEX	220 x 140	METALOWA	35	198 - 548	360 x 185	750 KG
10410000F	TRACTUS FLEX+	263 x 125	METALOWO-SKLEJKOWA	35	185 - 535	400 x 170	750 KG
10111000F	TRACTUS FLEX+	205 x 140	METALOWO-SKLEJKOWA	35	199 - 549	345 x 185	750 KG
10320000AF	TRACTUS FLEX	236 x 125	METALOWA	45	215 - 565	376 x 170	750 KG
10442000F	TRACTUS FLEX+	263 x 150	METALOWO-SKLEJKOWA	45	145 - 495	400 x 195	750 KG
10240000AF	TRACTUS FLEX+	220 x 125	METALOWO-SKLEJKOWA	45	200 - 550	360 x 170	750 KG
10501000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	250 x 140	PLATFORMA	brak	205 - 555	381 x 185	750 KG
10100000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	205 x 125	PLATFORMA	brak	235 - 585	345 x 170	750 KG
10300000F	TRACTUS FLEX	236 x 125	METALOWA	35	215 - 565	376 x 170	750 KG
10412000F	TRACTUS FLEX+	263 x 150	METALOWO-SKLEJKOWA	35	155 - 505	400 x 195	750 KG

			SKLEJKOWA				
10210000F	TRACTUS FLEX+	220 x 125	METALOWO-SKLEJKOWA	35	205 - 555	360 x 170	750 KG
10521000F	TRACTUS FLEX	250 x 140	METALOWA	45	190 - 540	381 x 185	750 KG
10120000AF	TRACTUS FLEX	205 x 125	METALOWA	45	220 - 570	345 x 170	750 KG
10241000F	TRACTUS FLEX+	220 x 140	METALOWO-SKLEJKOWA	45	195 - 545	360 x 185	750 KG
10400000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	263 x 125	PLATFORMA	brak	215 - 565	400 x 170	750 KG

TRACTUS FLEX - przyczepa jednoosiowa z resorowym zawieszeniem i amortyzatorem, zapewniająca stabilny transport ładunków wymagających szczególnej ochrony

Poznaj przyczepę z serii TRACTUS

Nowoczesna linia przyczep jednosiodowych samochodowych niehamowanych z kołami na zewnątrz, wykonanych z najlepszych dostępnych na polskim rynku materiałów. Dzięki zastosowaniu resorowego zawieszenia wraz z amortyzatorem tłumiącym, przyczepa zapewnia stabilne prowadzenie i doskonale spełnia wymagania przewozu towarów wrażliwych na wstrząsy np. owoców, kwiatów, uli. Do wykonania przyczepy zastosowano trymałościową blachę, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m2 (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest nitowano-skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO. Dopuszczalna masa całkowita to 750 kg.

Wyposażenie standardowe:

- oś zawieszona na dwóch 4-piórowych resorach wraz z amortyzatorami tłumiącymi
- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A

uchylna platforma do wywrotki

- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A
- burty przód/tył otwierane, pełne stalowe lub wypełnione sklejką
- burty boczne demontowane, pełne stalowe lub wypełnione sklejką
- głowica zaczepowa 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT LUB AL-KO,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm
- oś niehamowana 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO
- błotniki z polietylenu
- koło podporowe z uchwytem
- koła 155/70 R13lub 155/80R13

- uchwyty spinania ładunku
- rolki burtowe na plandekę
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego)
- wtyczka 7-biegunowa/13-biegunowa

Wypożyczenie dodatkowe:

- stelaż z plandeką H-1100 mm, H800 mm
- plandeka płaska
- wspornik koła zapasowego
- koło zapasowe
- compact (zalecana dla wypożyczalni)
- nadstawki burtowe pełne
- nadstawki siatkowe.

Homologacja europejska - możliwość rejestracji w każdym kraju Unii Europejskiej

Oferta ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji technicznych wynikających z rozwoju firmy.

Części zamienne TRACTUS FLEX



Odblask pomarańczowy



Lampa tylna



Zaczeop ończy do burt



Zaczeop burtowy ZB-01J
Tractus-Solidus



Koło podporowe fi 48



Linka zabezpieczająca



Uchwyt podłogowy



Wtyczka 7-biegunowa



Łącznik dyszla Tractus



Zawias burtowy Tractus