

Parametry techniczne

KOD	Typ przyczepy	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)
17501000	VIARUS	250 x 149	350 - 750	388 x 199
17502000	VIARUS	310 x 174	350 - 750	448 x 225

Viarus - lekka platforma z uchylnym dyszlem do transportu motocykli i quadów

Poznaj przyczepę VIARUS

Homologacja europejska - możliwość rejestracji w każdym kraju Unii Europejskiej

Oferta ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji technicznych wynikających z rozwoju firmy.

Prosta konstrukcja i wyważenie pozwala na bezproblemowy załadunek oraz rozładunek. Przyczepa dodatkowo została wyposażona w dwie sprężyny gazowe wspomagające uchylenie i opuszczanie oraz wibroizolatory dzięki którym obsługa staje się przyjemna i prosta jak nigdy. Do wykonania przyczepy zastosowano wytrzymałościowej blachę, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m2(klasa A). Materiał ten odznacza się bardzo dobrą odpornością na korozję i utlenianie, łączy dobry wygląd z wytrzymałością stali. Konstrukcja przyczepy jest nitowano-skręcana, co sprawia że przyczepa dużo lepiej reaguje na naprężenia występujące podczas użytkowania oraz znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Zawieszenie przyczepy stanowi oś skrętna z łożyskami kompaktowymi (łożysko kulkowe skośne dwurzędowe). Zaprojektowane do dużych przebiegów, uszczelnione i nasmarowane nie wymagają jakiegokolwiek regulacji i konserwacji. Podwójne uszczelnienie chroni przed dostaniem się zabrudzeń i wody do wnętrza łożyska. Podłogę przyczepy stanowi wodoodporna i antypoślizgowa sklejka o grubości 12mm wykonana przez Polskiego producenta.

Wyposażenie standardowe:

- Rama i dyszel przyczepy gięte z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- Głowica zaczepowa 750kg marki STEELPRESS, KNOTT lub ALKO,
- Odporne na odkształcenia i warunki atmosferyczne błotniki z polietylenu,
- Podłoga wykonana z wodoodpornej i antypoślizgowej sklejki 12mm polskiej produkcji,
- Koła 155/70R13,
- Koło podporowe z obejmą,
- Oś skrętna niehamowana STEELPRESS, KNOTT lub AL-KO,
- Instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego, wtyczka 7-biegunowa lub 13-biegunowa),
- 8 uchwytów podłogowych do mocowania ładunku,
- Uchylny dyszel z dwoma zaczepami,
- Przednie oświetlenie pozycyjne w technologii LED,
- 2 sprężyny gazowe wspomagające uchylenie i opuszczanie.

Wyposażenie dodatkowe:

- Wspornik koła zapasowego z kołem,
- Blokator koła.

Wyposażenie dodatkowe Viarus



Mocowanie koła
przedniego